

NOMBRE DEL PRODUCTO		COLORES PARA CEMENTO	
DEFINICIÓN TÉCNICA		Pigmentos en polvo concentrados, formulado con aditivos químicos para facilitar su dispersión y desarrollo de color en preparaciones base cemento.	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO		Se utilizan para pigmentar preparaciones base cemento blanco o gris, concretos, morteros, adhesivos, aplanados, texturizados, tiroleados, elementos pre fabricados, etc.	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		Fácil dispersión y desarrollo de color, Resistente a la luz y a la alcalinidad. Optima fuerza colorante. No modifica las características de concretos, morteros o adhesivos cerámicos.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
% SÓLIDOS POR PESO		99.00 + - 1.00%	-----
FINURA		4 micras	-----

Rendimiento		1-4 KG POR BUTO DE CEMENTO SEGUN EL COLOR DESEADO	-----
TIPO DE APLICACIÓN	Adicionado en mezcla		

IT-5XXX

hoja técnica

- Preparación
- A mano:

Integre perfectamente el Color para Cemento con la preparación base cemento a utilizar. Agregue la arena y agregados hasta lograr una mezcla bien integrada y uniforme. Adicione agua limpia y mezcle hasta alcanzar una consistencia homogénea y que la distribución del color sea completa.

- Con máquina:

Ponga en la mezcladora el cemento, los agregados y el Color para Cemento. Agregue poco a poco el agua limpia hasta lograr una consistencia homogénea y que la distribución del color sea completa y uniforme.

- Rendimiento

La tonalidad final dependerá del cemento utilizado (blanco o gris), y la cantidad de Color para Cemento agregado, para comenzar se puede colocar 1 kg. de Color para Cemento por cada saco de 50 kgs. de cemento utilizado en la mezcla, y se puede ir aumentando según la tonalidad deseada

Presentación

- Colores para Cemento se presentan en bolsas de 1 Kg.
- Colores disponibles

Amarillo, Ocre, Terracota, Verde Agua, Turquesa, Rojo, Negro, Azul, Azul Colonial, Castaño, Agave, y Rosa mexicano.

- PRECAUCIONES:

Siempre mezcle en seco el Color para Cemento con la base.

Para obtener tonalidades de color con mayor intensidad y vivacidad utilice cemento blanco en lugar de cemento gris.

Cuando sea necesario espolvorear cemento para dar acabado a la superficie, procure pigmentarlo también con Color para Cemento.

Evite el exceso de aplanado sobre la superficie, ya que puede disminuir la intensidad del color final.

Para mejorar la apariencia de concretos pigmentados con Color para Cemento realice acabados escobillados o texturizados.

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.