

YS-0030

hoja técnica

NOMBRE DEL PRODUCTO	SELLADOR ACRILICO		
DEFINICIÓN TÉCNICA	Sellador plasto-elástico monocomponente alta calidad, base dispersión acrílica.		
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Uniones con movimiento hasta de 15% Unión de superficies (juntas) en industria de construcción (porosas) y aplicaciones de reparación. Sellos ventanas, concreto, piso.		
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Muy fácil aplicación Mantiene su color y hermeticidad después de curado. Se puede pintar después de curar. Muy buena adhesión a diversas superficies porosas y aluminio.		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Base		Dispersión Acrílica	-----
Consistencia		Pasta	-----
Sistema de curado		Secado físico	-----
Formación de piel		Aprox. 20 min. Aprox.	(20 °C/65% H.R.)
Contracción		15% Aprox.	DIN 52451
Densidad		1.70 g/ml.	DIN 53479B
Resistencia a la temperatura		De -20 °C hasta 80 °C	-----
Distorsión máxima admitida		15 %	-----
TIPO DE APLICACIÓN	Pistola de Calafateo		

YS-0030

hoja técnica

APLICACION:

Método: Pistola para Calafateo
Limpieza: Puede ser retirado con agua mientras no cure el producto
Una vez curado el producto se retira mecánicamente
Acabado: Con agua jabonosa antes de la formación de piel
Este producto puede ser pintado después de curado, la pintura deberá ser lo suficientemente elástica para ser aplicada encima del sellador plasto-elástico.

Temperatura de aplicación: de 5°C hasta 30°C

Las superficies a sellar deberán estar secas, limpias, libres de polvo, salitre, aceites, agua y sellador viejo.

Para las superficies muy porosas

- Presellar con una mezcla de (1 parte de sellador Acrílico y 2 partes de Agua)
- Aplicar la mezcla y dejar secar
- Una vez seco aplicar el sellador acrílico

TAMAÑO DE LA UNION

Ancho mínimo: 5 mm.
Ancho Máximo: 20 mm.
Profundidad Mínima 5 mm.
Recomendación : Ancho = Profundidad.

PRESEMNTACION:

Cartucho con 310 ml.
(solo Blanco)

ALMACENAJE Y CADUCIDAD:

Doce meses en bodega fresca y seca

CONTRAINDICACIONES NO SE RECOMIENDA:

- En superficies húmedas.
- En inmersión continua en agua.
- Entre materiales que desprendan aceites, solventes o asfaltos.
- Cuando sea inminente que lloverá

PRECAUCIONES:

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.