

NOMBRE DEL PRODUCTO	Diluyente para Esmalte (Aguarras)	
DEFINICIÓN TÉCNICA	Diluyente que se emplea en la Línea de Esmaltes Alquidáticos e Industriales Anticorrosivos	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Se emplea como diluyente específico para las líneas de esmaltes; los cuales se recomiendan para superficies de madera y metal.</i>	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Calidad semejante a la del thinner estandar convencional.</i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Densidad	0.78 +/- 0.02 kg/lt
	Viscosidad copa Ford # 2 a 25°C	70 - 80 UK
	Aspecto Físico.....	Líquido Transparente
	Caducidad del producto	1 año

TIPO DE APLICACION	PISTOLA DE AIRE	BROCHA
VISCOSIDAD DE APLICACION	N.A.	N.A.
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	10 - 20%	10 - 20%

NOTAS:

- Conserve este producto almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.
- Durante su uso se desprenden vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones, pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.

