

NOMBRE DEL PRODUCTO	ESMALACK EN AEROSOL	
DEFINICIÓN TÉCNICA	Esmalte Acrílico de Rápido Secado	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Ideal para superficies de madera, yeso, plástico rígido, artículos decorativos, artesanías y metal (no galvanizado) como ventaneras, bicicletas y electrodomesticos.</i> <i>Por su fácil aplicación y versatilidad es recomendable para exteriores e interiores en donde se requiera protección y decoración.</i>	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Esmalte acrílico de excelente calidad, no requiere de aditamentos ni diluyentes esta listo para aplicarse, ofrece: rápido secado, muy buen brillo y alto poder cubriente, disponible en una extensa gama de colores brillantes, satinados, mates y metálicos</i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR BLANCO	Densidad 0.90 +- 0.03 grs./ml % Sólidos en Peso 24 +- 3 Secado al Tacto..... 10 min. Secado entre manos..... 15 a 20 min. Secado Duro 48 hrs. Rendimiento Práctico (Superficies lisas y selladas a 3 mils) 3 m²/ bote Fecha de caducidad 1 año	
COMPOSICION	Resinas Acrílicas, Pigmentos, Aditivos y Solventes	
VISCOSIDAD DE APLICACION	DIRECTA	
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	75 a 100 grs./ m ²	

GAMA DE COLORES: Identifique el color del esmalte por su tapa y etiqueta

- Contamos con una amplia de productos en diferentes acabados Brillantes, Satinado, Mates, Metálicos y Primers

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- Eliminar cualquier irregularidad en la superficie, restos de material y/o pintura en mal estado.
- Elimine cualquier rastro de aceite, mugre o grasa, usando detergente, enjuague perfectamente bien, si persiste la grasa, limpie con thinner (D-0001).
- Una vez limpia la superficie se recomienda lijar con lija de agua #220 para asegurar la adhesión
- En Metal es recomendable utilizar como primera capa del Primer (EA-5XXX) para evitar la corrosión y preparar mejor la superficie; este producto no baja el brillo del Esmalte de acabado

APLICACIÓN:

- No aplicar en superficies húmedas.
- Agite el bote previamente por 1 minuto para homogenizar el contenido.
- Aplique a una distancia de 30 cm. aproximadamente de la pieza a pintar.
- Haga un ensayo en otra superficie para controlar la aspersión; la cual deberá ser uniforme.
- Se recomienda aplicar dos o tres capas delgadas con intervalos de 15 minutos entre capas
- Al término de la aplicación invierta el bote y oprima la válvula hasta que deje salir producto, limpie el activador con un trapo y proteja con su tapa.

PRECAUCIONES:

- Almacenar en lugar fresco y seco.

ADVERTENCIAS:

- PRECAUCIÓN PRODUCTO INFLAMABLE, MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;
- PRODUCTO CON GAS A PRESION; NO SE PERFORE NI SE DESTRUYA
- USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACIÓN ADECUADA;
- PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;
- NOS E DEJE AL ALCANCE DE MENORES DE EDAD;

***** Este producto no daña la capa de Ozono *****

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.