

NOMBRE DEL PRODUCTO	ESMALACK ALUMINIO
DEFINICIÓN TÉCNICA	ESMALTE ACRILICO ANTICORROSIVO

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Diseñado para uso interior y exterior, puede ser aplicado sobre superficies de metal y madera. Ideal para usos generales.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Esmalte acrílico de alta calidad, de fácil aplicación, con buen poder cubriente, nivelación, flexibilidad, resistencia a la corrosión y adherencia sobre una gran variedad de sustratos. No se recomienda su uso en superficies expuestas al exterior en ambientes altamente agresivos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Densidad0.94 – 0.98 Kg/lt
	Viscosidad CF #4 a 25°C16 - 18 seg
	Brillo a 60°75 - 85
	% Sólidos en Peso31 +- 1 %
	% Sólidos en Vol.29 +- 1%
	Espesor húmedo Recomendado en mils (por capa) 2 - 3 mils
	Espesor seco Recomendado en mils (por capa) 1 – 1.5 mils
	Secado al Polvo (a 1 mils de espesor) 5 – 10 minutos
	Secado al Tacto (a 1 mils de espesor)10 – 15 minutos
	Secado Duro (a 1 mils de espesor)24 hrs.
	Rendimiento Teórico (Superficies lisas y selladas a 1 mils) 10 – 12 m2/lt
	Rendimiento Práctico (Superficies lisas y selladas a 1 mils) 7 – 9 m2 /lt
	Diluyente.....No se requiere

COMPOSICION	<i>Resina Acrílica, Pigmento metálico, Aditivos y Solventes.</i>
APLICACIÓN	<i>Brocha o Pistola de Aspersión Convencional</i>
ACABADOS	<i>n/a</i>

PREPARACION :

- ★ La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y libre de grasa, óxido, polvo o cualquier material contaminante; elimínelos usando detergente, enjuague perfectamente bien y si persiste la grasa, limpie con thinner.
- ★ Si la superficie es metal nuevo aplique cualquier primario alquidático anticorrosivo marca Pintu Sayer, deje secar bien antes de aplicar la pintura.
- ★ Si la superficie cuenta con pintura vieja descascarada o en mal estado, se deberá eliminar totalmente con espátula, cepillo de alambre o aplicar removedor.
- ★ Retirar todo el remanente de pintura y removedor, lavar con agua y detergente, lijar perfectamente y limpiar con thinner.
- ★ Para obtener excelentes resultados utilice Primarios Alquidáticos Anticorrosivos Pintu Sayer Línea EP-XXXX.

APLICACIÓN:

- ★ El producto puede ser aplicado con brocha o pistola, ya que viene a viscosidad de aplicación; por lo que no es necesario adicionar ninguna clase de solvente o thinner.
- ★ Lavar con Thinner estándar el equipo y herramientas utilizados después de terminar su aplicación.
- ★ No agregue ningún otro material ni mezcle con otras pinturas.
- ★ El rendimiento práctico de este producto a 1 mils de espesor es de 7 a 9 m²/lt a una mano ya diluido. Este rendimiento puede variar dependiendo del tipo de superficie, así como del método de aplicación utilizado. El tiempo de secado al tacto es de 20 min. máximo según condiciones del sustrato y atmosféricas.
- ★ Es importante aclarar que la dilución se debe hacer **si y solo si** se considera necesaria para facilitar la aplicación y/o el nivelado de la película según las condiciones del medio ambiente.

ADVERTENCIAS:

- ★ ¡PRECAUCION! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;
- ★ CONTIENE DISOLVENTES Y COMPUESTOS DE PLOMO, SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA, O INHALACION PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD;
- ★ PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACION, ACABADO O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTICULOS PARA USO DOMESTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS;
- ★ PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;
- ★ NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD;
- ★ NO SE INGIERA. EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS;
- ★ USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA;
- ★ Y CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.