

NOMBRE DEL PRODUCTO	SOLUCION MATIZANTE	
DEFINICIÓN TÉCNICA	BASE MATEANTE	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Para mezclarse con esmaltes; ya sea transparentes o de color, para obtener acabados mates o semimates.	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Base matizante de alta calidad, de fácil incorporación que proporciona un acabado mate y semimate uniforme.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Densidad	0.96 +-0.03 Kg/lt
	Viscosidad Stormer a 25°C	55 - 65 UK
	% Sólidos en Peso	46.0 +- 1 %
	% Sólidos en Vol.	39.72 +- 1%
	Cantidad máxima recomendada en volumen.....	30%
COMPOSICION	<i>Mezcla de Resinas Sintéticas y Aditivos estabilizados.</i>	
APLICACIÓN	<i>Brocha, Rodillo o Pistola de Aspersión Convencional</i>	
ACABADOS	<i>n/a</i>	



PREPARACION DEL PRODUCTO:

- ★ Agite el producto hasta homogeneizar, adicionar el matizante lentamente y con agitación al esmalte, hasta obtener una mezcla uniforme.
- ★ No se recomienda exceder la cantidad de mateante; siendo la cantidad máxima permisible del 30% en volumen para un esmalte, agite nuevamente y aplique.

	Esmalte Brillante	100%	95%	90%	85%	80%	75%	70%	65%	60%	55%	50%
EZ-0001	Sol. Matizante	----	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%

Unidades de Brillo (24 hrs de aplicado)

Sobre vidrio	90	72	51	31	16	11.5	4.6	2.7	1.7	1.1	0.7
Sobre leneta (negro / blanco)	90	65.3 / 67.6	38.6 / 41	22 / 22.7	10.7 / 11.4	6.2 / 6.3	3.5	2.2	1.3	0.8 / 0.9	0.5
Sobre Acetato	90	66.6	42	25	12	7	3.8	2.4	1.6	1	0.7

APLICACIÓN:

- ★ Si la mezcla realizada con esmalte va a ser aplicada con brocha, rodillo o cepillo, puede diluir hasta con un 15% de Aguarrás (D-0100) ó Thinner Estándar (D-0001). Si va a ser aplicada con pistola de aspersión o HVLP, agregue hasta un 20% de Thinner estándar (D-0001) ó Thinner Americano.
- ★ Lavar con Thinner estándar el equipo y herramientas utilizados después de terminar su aplicación.
- ★ No agregue ningún otro material ni mezcle con otras pinturas que no sean Pintu Sayer.
- ★ Es importante aclarar que la dilución se debe hacer si y solo si se considera necesaria para facilitar la aplicación y/o el nivelado de la película según las condiciones del medio ambiente.

“ No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni mas eficiente ”

ADVERTENCIAS:

- ★ ¡PRECAUCION! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;
- ★ CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA, Ó INHALACION PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD;
- ★ PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACION, ACABADO O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTICULOS PARA USO DOMESTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS;
- ★ PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;
- ★ NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD;
- ★ NO SE INGIERA. EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS;
- ★ USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA;
- ★ Y CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

