

NOMBRE DEL PRODUCTO	SOLUCIÓN MATIZANTE
---------------------	---------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	MATIZANTE PARA LACAS ACRÍLICAS
--------------------	---------------------------------------

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Producto utilizado especialmente para reducir el brillo de las lacas acrílicas de la línea LA-0XXX.
---------------------------	---

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Producto auxiliar de alto poder de matizado, dosificación de 1 a 10%.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C % Sólidos Viscosidad Brookfield a 25 °C Aspecto Físico Caducidad	0.94 a 0.98 22 a 24 2000 a 2200 cps Líquido Viscoso 2 Años
-------------------------	--	--

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
--------------------	-----

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	N/A
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A

NOTAS

- No es un producto de uso directo.
- A continuación se propone un cuadro orientativo de los resultados que se pueden obtener de acuerdo a las partes que se agreguen de solución matizante LA-0900 a 100 partes de laca acrílica LA-0001 de 90 unidades de brillo.

PARTES LA-0900	0	2.50	5.00	7.50	10
UNIDADES DE BRILLO	90	26	16	10	6

- Es necesario agitar siempre antes de utilizar el producto para asegurar buenos resultados.
- Puede ser usada para ajustar el grado de brillo, de cualquier laca acrílica de secado físico. No debe utilizarse para mezclar con otro tipo de lacas.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.