

NOMBRE DEL PRODUCTO	PRIMER ACRILICO BLANCO
---------------------	-------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	PRIMER ACRÍLICO PIGMENTADO
DILUYENTE	D-0500 de 90% a 110%
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Para sellar tableros de aglomerado o MDF, en muebles terminados en color blanco o en tonos pastel, para usarse como color base en efectos de veteado. Para sobreaplicar con acabados acrílicos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Primer acrílico, de fácil lijado, buena concentración de pigmento y buen poder de llenado, sin tendencia al amarillamiento.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico % sólidos Viscosidad CF/4 a 25 °C Aspecto físico Tiempo de secado para lijar Tiempo entre mano y mano Caducidad	1.21 a 1.25 55 a 60 100 a 114 Segundos Líquido Blanco 20 a 25 Minutos 20 a 25 Minutos 2 Años
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	16" a 18" CF/4 a 25 °C 130 a 150 gr/m ²

NOTAS

- No debe sobreaplicarse con productos catalizados o con poliéster.
- Las propiedades reportadas en esta hoja técnica se obtuvieron usando solvente D-0500; en caso de utilizar otro solvente, las propiedades mencionadas variarán de acuerdo a la calidad del mismo.
- Los tiempos de secado varían de manera proporcional al gramaje aplicado, a mayores espesores de película, se requerirá mayor tiempo de secado para permitir la evaporación total de los solventes contenidos en la misma. Las variaciones en la temperatura ambiente también influyen el secado del barniz; a temperaturas bajas, el secado se alarga.
- Es recomendable comprobar la adherencia del sistema completo, en procesos donde se usen manchas para efectos de envejecido o vetado.
- La película seca resultante de los este producto, es termoplástica, por lo que con temperaturas altas se reblandece y pueden presentarse marcas con el empaque, el estibado o con el transporte.
- Durante su aplicación y secado se producen vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.
- Se debe conservar este producto en su envase cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y a la sombra.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.