

NOMBRE DEL PRODUCTO	CERALACK
---------------------	-----------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	CERA LIMPIADORA Y PROTECTORA
--------------------	-------------------------------------

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Producto ideal para muebles de tipo rústico.</i>
---------------------------	---

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Es una cera limpiadora y protectora, especialmente formulada para el terminado de muebles de madera, elaborada a base de una fina mezcla de ceras duras y blandas que proporcionan una capa protectora a toda la superficie.</i>
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 60 °C % Sólidos Viscosidad CF/2 a 60 °C Aspecto Físico Caducidad del producto	0.74 a 0.78 20 ± 1 24 ± 4 Segundos Pastoso Naranja 2 Años
-------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	TRAPO
--------------------	-------

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A
--	------------

NOTAS

•CERALACK proporciona una capa que aumenta el deslizamiento superficial, evitando así el rayado provocado por polvo o por el contacto de papel de empaque sobre la película; conservando el brillo y ofrece una apariencia húmeda como la de un mueble recién barnizado.

•Este producto se puede colorear con los siguientes productos:

AD-0150	EARLY AMERICAN
AD-0156	NOGAL
AD-0157	PINO
AD-0158	NOGAL
AD-0159	NOGAL MEDIANO
AD-0160	NOGAL CLÁSICO
AD-0161	CAOBA CLÁSICO

•CERALACK es un producto sumamente versátil, ya que puede emplearse de las siguientes maneras:

Como protector de la película:

Aplique Ceralack en toda la superficie frotando con un trapo, retire el exceso con un trapo seco y limpio.

Como lubricante:

Después de haber lijado la superficie, fibre cono Ceralack y Scotch Brite al hilo de la veta hasta dejar un brillo satinado uniforme.

Como mantenimiento:

Ceralack proporciona una capa antiestática que reduce la atracción de polvo, de tal forma que después de aplicado, basta pasar un trapo seco y limpio, para dejar como nueva la capa de barniz. Aplicar Ceralack periódicamente a sus muebles evitará que estos se rayen por el polvo o se les adhiera grasa y los protegerá de la humedad.

•También se cuenta con CERALACK PIGMENTADO, el cual tiene las mismas propiedades y ventajas del AD-0015, además de que podrá dar color a la madera virgen. Se recomienda para acabados tipo rústico.

•Se debe conservar este producto en su envase cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y a la sombra.

•Durante su aplicación y secado se producen vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.