

NOMBRE DEL PRODUCTO	SOLCOB	
DEFINICIÓN TÉCNICA	MEZCLA DE ACEITES ESPECIALES	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Ideal para aplicarse sobre madera como impermeabilizante. Es usado para portones, cabañas, lambrines, duelas y pisos donde no se quiere aplicar barniz, pero se desea proteger la madera. También se usa para dar una apariencia final al polyester pulido y que no se va a abrillantar.</i>	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Impermeabilizante, lubricante, protege la madera para que no absorba humedad.</i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR BLANCO	Densidad % Sólidos en Peso Viscosidad CF/2 a 25°C..... Tiempo de Secado para Relimpiar..... Apariencia Fecha de caducidad	0.88 a 0.92 71 ± 2 30 ± 2 Segundos 10 a 15 Minutos Líquido Ámbar 2 Años
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	DIRECTA	
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	150 a 180 grs./ m²	

NOTAS

- Es aplicado como acabado para maderas naturales; se recomienda aplicar en forma abundante sobre la madera previamente pulida. Una vez saturada la madera con este producto, la pieza aplicada no absorberá humedad, preservando y conservando la madera en un buen estado.
- Diseñado especialmente para cabañas, portones, etc. Este producto debe ser aplicado por lo menos una vez al año, dependiendo de la exposición de la madera al sol o a temperaturas elevadas.
- Deja una grata sensación al tacto con una apariencia húmeda; si después de aplicar y saturar la madera, se deja secar y se fibra la superficie al hilo de la veta.
- Es usado como lubricante para acabados fibrados, mates o semimates.
- Sobre Poliéster, puede ser aplicado y fibrado al hilo de la veta y dejando un acabado satinado.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

ADVERTENCIA:

Durante su aplicación y secado se producen vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.