

NOMBRE DEL PRODUCTO	SILACK
---------------------	---------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	SILICON – LIMPIADOR CORTA GRASA
--------------------	--

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Para eliminar la capa de grasa que dejan los componentes de los abrasivos después de pulir y abrillantar una pieza, dejando una capa protectora para evitar que el polvo o basura rayen los muebles.
---------------------------	--

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Una cualidad de este producto es la de no dejar sensación de grasa en el mueble.
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Caducidad	0.93 a 0.97 8 ± 1 22 ± 2 Segundos Líquido Blanco 2 Años
-------------------------	--	---

TIPO DE APLICACIÓN	TRAPO O REHILETE
--------------------	------------------

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	20 a 24 Segundos CF/2 a 25° C N/A
--	--------------------------------------

NOTAS

- Este producto se aplica manualmente, a trapo, rehilite, esponja o borla. Frotándolo suavemente sobre la superficie, limpia y aumenta el brillo del barniz, proporcionando una capa protectora que deja una grata sensación al tacto.
- Reduce considerablemente la atracción del polvo.
- Es un producto listo para usarse, pero por su alta concentración, puede diluirse con agua.
- Es muy importante que el área donde se use este producto, sea ubicada lejos del área de aplicación de los barnices, debido a que por su volatilidad puede contaminar el área de aplicación ocasionando problemas de película o de falta de adherencia en el barniz.
- Puede ser utilizado para mantenimiento y limpieza de muebles.
- Las personas que usan este producto no deben tener contacto con las maderas para barnizar ni con los barnices.
- Los trapos, algodones, franelas, etc. Usados para la aplicación de este producto no deben llevarse a las zonas de aplicación ni de la madera virgen.
- Conserve este producto almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.
- Durante su aplicación y secado se producen varios vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.