

NOMBRE DEL PRODUCTO	CERALACK PIGMENTADO
---------------------	----------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	CERA DE COLOR PROTECTORA
DILUYENTE	TS-1020
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Ideal para muebles de tipo rústico.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Es una cera protectora, especialmente formulada para dar acabados rústicos a los diferentes tipos de maderas, hecha a base de una fina mezcla de ceras que proporcionan una suave sensación al tacto, brillo y dejan una capa protectora en la madera.</i>
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado para relimpiar Tiempo de secado para sobre aplicar Caducidad	0.76 a 0.80 18 ± 2 22 ± 2 Segundos Líquido 10 a 15 Minutos 20 Minutos 2 Años
-------------------------	--	--

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	20 a 24 segundos CF/2 A 25°C 75 a 100 gr/m²

NOTAS**•SERIE.**

Se tiene una gran variedad de colores, encontrándose entre los principales, los siguientes:

AD-1980 Transparente brillante.
AD-1986 # 2 Mediano.
AD-1993 Claro para Esponja.
AD-1994 Medio para Esponja.
AD-1995 Medio para Esponja.
AD-1998 Oscuro para Esponja.
AD-2001 Nogal Rústico.

•Se recomienda lijar la superficie con lija No. 240 y posteriormente aplicar la cera frotándola con un trapo, después de 15 minutos retirar el exceso con un trapo seco y limpio. Si se requiere obtener un buen brillo se recomienda utilizar una borla y pulir la cera una vez seca.

•Esta cera proporciona una capa que aumenta el deslizamiento evitando así el rayado provocado por el polvo o papel sobre la película; preserva el brillo y ofrece una apariencia húmeda.

•Ceralack se puede usar como protector de película:

Aplique Ceralack en toda la superficie, frotando con un trapo, retire el exceso con un trapo seco y limpio.

•Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Durante su aplicación y secado se producen varios vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como, trabajar en un área bien ventilada.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.