

NOMBRE DEL PRODUCTO	REMOVELACK
---------------------	-------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	REMOVEDOR DE PINTURAS
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Removelack es ideal para las labores de reproceso, permite desbarnizar solamente el área a reprocesar, manteniendo el resto de la pieza barnizada. Tal es el caso de desbarnizar el canto de una mesa sin que se afecte la cubierta. Para deslavar muebles usados, para rebarnizar los pisos y en general para cualquier necesidad de retirar la película de barniz.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Especialmente formulado para remover los barnices para madera como poliéster, poliuretano, de nitrocelulosa, catalizados al ácido, acrílicos y esmaltes.</i>
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad Brookfield a 25°C Aspecto Físico Caducidad	1.13 a 1.19 2.0 ± 0.5 5,000 a 6,000 cps Pastoso Amarillo 1 Año
-------------------------	--	--

TIPO DE APLICACIÓN	A BROCHA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A

NOTAS

- Es agresivo aun con los barnices más difíciles como el poliéster y el poliuretano.
- Se aplica con brocha sobre el área que se quiere desbarnizar, se deja actuar por 15 minutos y se retira con una cuña. Esta operación se repite hasta llegar a remover totalmente la película de barniz.
- Dependiendo del tipo de barniz y su dureza, se pueden requerir dos o más aplicaciones de Removelack.
- La tapa del envase debe tener un orificio de respiración. Una vez destapado el envase debe mantenerse bien tapado ya que de lo contrario podría comenzar a secarse.
- El producto tiende a gasificar cuando es expuesto a cualquier fuente de calor.
- Por ningún motivo debe exponerse al calor directo o indirecto.
- Para el uso de Removelack es necesario utilizar mascarilla, lentes de seguridad, guantes de hule contra solventes o ácidos, mandil o peto y evitar cualquier contacto con la piel, ojos o ropa del usuario.
- No debe ser usado por personas que no estén capacitadas y autorizadas.
- Cuando se ha removido la película de barniz y quitando con una espátula, se recomienda dar una pasada con solvente de limpieza a toda la superficie para eliminar cualquier problema de adherencia que podría ocasionarse por el Removelack.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.