

NOMBRE DEL PRODUCTO	UV INITIATOR
---------------------	---------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	ACTIVADOR FOTOQUÍMICO
DOSIFICACIÓN	1 A 3% SOBRE EL PRODUCTO BASE
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Se utiliza para ajustar la reactividad de los barnices transparentes de curado con luz ultravioleta.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Es un producto altamente reactivo, sensible a la exposición de la luz UV. No se debe usar en productos donde se requiere estabilidad del color.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C Viscosidad CF/2 a 25 °C Aspecto Físico Caducidad	0.87 a 0.89 18 a 20 Segundos Líquido Transparente 6 Meses
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	N/A
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A

NOTAS

- Para conocer más detalles acerca de la dosificación y el uso de este aditivo, consulte la hoja técnica del producto base donde se va a usar.
- Este material es un producto fotosensible, por lo que debe evitarse exponerlo a cualquier tipo de luz. Después de usarse cierre inmediatamente el envase.
- Durante la utilización de este aditivo es recomendable asegurarse de incorporar bien en el producto base, antes de preparar la mezcla de aplicación.
- Este producto debe conservarse en su envase original y siempre tapado, para evitar que pierda sus propiedades. En un lugar fresco, seco y a la sombra. En este caso en particular en recipiente metálico.
- Se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.