

NOMBRE DEL PRODUCTO	ADITIVO ANTIPOLVO
---------------------	--------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	ADITIVO DE PELÍCULA
DOSIFICACIÓN	3 A 5% SOBRE EL PRODUCTO BASE
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Es un aditivo auxiliar para acabados base solvente, que ayuda a disminuir el problema de polvo atrapado en la película, que se deposita sobre las superficies recién aplicadas, durante el tiempo de secado. Este problema es muy frecuente en acabados de poliuretano de alto brillo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Es un aditivo para acabados base solvente que se añade antes de hacer la mezcla del producto para su aplicación,
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C Aspecto Físico Caducidad	0.85 a 0.90 Líquido Transparente 2 Años
-------------------------	--	---

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	N/A
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A

NOTAS

- Este aditivo es un auxiliar para disminuir la cantidad de polvo atrapado en las cubiertas barnizadas. Sin embargo, siempre será recomendable contar con un lugar de aplicación y de reposo de los muebles libre de polvo y basura
- Durante la utilización de este aditivo es recomendable asegurarse de incorporar bien en el producto base, antes de preparar la mezcla de aplicación.
- No es recomendable exceder la dosificación recomendada.
- Este producto debe conservarse en su envase original y siempre tapado, para evitar que pierda sus propiedades.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.