

NOMBRE DEL PRODUCTO	ADITIVO ANTICRÁTER
---------------------	---------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	ADITIVO DE PELÍCULA
DOSIFICACIÓN	0.5 AL 1.5% SOBRE EL PRODUCTO BASE
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Es un aditivo para barnices de curado ultravioleta, que ayuda a eliminar el problema de cráteres u ojos de pescado en la película aplicada; provocados por contaminación en el área de trabajo o en la superficie a barnizar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Es un aditivo para fondos y acabados de curado UV que se añade antes de preparar la mezcla del producto para su aplicación.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C Aspecto Físico Caducidad	0.86 a 0.90 Líquido Transparente 2 Años
-------------------------	--	---

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	N/A
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A

NOTAS

- Este aditivo es un auxiliar para eliminar la presencia de cráteres u ojos de pescado en el barniz recién aplicado, provocados por contaminación en el ambiente del área de trabajo o en la superficie a barnizar. Esta contaminación puede deberse a siliconas o grasa o aceite.
- Durante la utilización de este aditivo es recomendable asegurarse de incorporar bien en el producto base, antes de preparar la mezcla de aplicación.
- No es recomendable exceder la dosificación recomendada.
- Este producto debe conservarse en su envase original y siempre tapado, para evitar que pierda sus propiedades.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.