

NOMBRE DEL PRODUCTO	ADITIVO DE TERSURA
---------------------	---------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	ADITIVO DE PELÍCULA
DOSIFICACIÓN	2 A 5% SOBRE EL PRODUCTO BASE
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Es un aditivo auxiliar para barnices base solvente de poliuretano, nitrocelulosa, catalizado al ácido y acrílicos. Es un agente que proporciona mayor tersura superficial, mejorando el tacto de la película final.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Es un aditivo para acabados base solvente que se añade antes de preparar la mezcla del producto para su aplicación,
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C Aspecto Físico Caducidad	0.85 a 0.90 Líquido Transparente 2 Años
-------------------------	--	---

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	N/A
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A

NOTAS

- Este aditivo es un auxiliar en los casos que se requiere mayor tersura del producto final, aunque todos nuestros productos están dotados con esta propiedad, existen casos en que se necesite mejorar esta característica.
- Durante la utilización de este aditivo es recomendable asegurarse de incorporar bien en el producto base, antes de preparar la mezcla de aplicación.
- No es recomendable exceder la dosificación recomendada.
- Este producto debe conservarse en su envase original y siempre tapado, para evitar que pierda sus propiedades.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.