

NOMBRE DEL PRODUCTO	ADITIVO BLOQUEADOR UV
---------------------	------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	ADITIVO DE PELÍCULA
DOSIFICACIÓN	10% SOBRE EL PRODUCTO BASE
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Es un aditivo auxiliar para sistemas base solvente de poliuretano de dos componentes no amarillantes y lacas acrílicas. Este aditivo se utiliza cuando se requiere proteger la madera de la acción de los rayos UV emitidos por el sol, evitando cambios de color y el envejecimiento de la misma.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Es un aditivo preferentemente para los acabados de los sistemas mencionados que se añade antes de preparar la mezcla del producto para su aplicación. Se recomienda su uso en procesos sobre maderas o chapas muy claras y que se desee conservar la apariencia original.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C Aspecto Físico Caducidad	0.85 a 0.90 Líquido Transparente 1 Años
-------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	N/A
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A

NOTAS

- Para que se obtenga un excelente resultado debe utilizarse en productos que a su vez, sean estables a la luz, de tipo poliuretano acrílico de dos componentes o lacas acrílicas de secado al aire.
- Durante la utilización de este aditivo es recomendable asegurarse de incorporar bien en el producto base, antes de preparar la mezcla de aplicación.
- Este producto se debe agregar al acabado final del proceso, protegiendo así, las capas inferiores de barniz y la madera o chapa del sustrato.
- No es recomendable exceder la dosificación recomendada.
- Este producto debe conservarse en su envase original y siempre tapado, para evitar que pierda sus propiedades.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.