

NOMBRE DEL PRODUCTO	ADITIVO ANTIHERVIDO
---------------------	----------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	ADITIVO DE PELÍCULA
DOSIFICACIÓN	3 A 5% SOBRE EL PRODUCTO BASE
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Es un aditivo auxiliar base solvente para sistemas de poliuretano de dos componentes, para evitar problemas de gaseo en los acabados debido a altas temperaturas del medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Se recomienda su uso principalmente para los acabados de alto brillo, en los que se aplica un gramaje alto.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C Aspecto Físico Caducidad	0.85 a 0.90 Líquido Transparente 2 Años
-------------------------	--	---

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	N/A
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A

NOTAS

- Este aditivo es un auxiliar, cuando al aplicar productos de poliuretano de dos componentes se presenten problemas de hervido y el uso de retardador UD-1001, no corrija el problema. Se recomienda usar un 10% de UD-1001 y 5% de AU-0300 en la solventación de mezcla para este tipo de acabados.
- Durante la utilización de este aditivo es recomendable asegurarse de incorporar bien en el producto base, antes de preparar la mezcla de aplicación.
- No es recomendable exceder la dosificación recomendada.
- Este producto debe conservarse en su envase original y siempre tapado, para evitar que pierda sus propiedades.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.