

NOMBRE DEL PRODUCTO	WOOD STABILIZER
---------------------	------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	ESTABILIZADOR DE HUMEDAD PARA MADERA
DOSIFICACIÓN	DIRECTO A LA MADERA
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Producto especialmente formulado para aplicación directa por inmersión a la madera natural. Evita que la madera sin barnizar absorba humedad excesiva del medio ambiente, cuando se producen muebles en blanco y que serán barnizados posteriormente en otro lugar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Producto auxiliar para minimizar los cambios producidos por la absorción de humedad en la madera sin barnizar aun por períodos largos, como deformaciones, grietas y manchas producidas por el manejo del mueble en blanco. No modifica la calidad del entintado, ni la adherencia del barniz.
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Aspecto Físico Tiempo de secado para manipular Tiempo de secado para empaçar Caducidad	0.82 a 0.86 24 a 26 Líquido Transparente 2 horas 4 Horas 2 Años
-------------------------	--	--

TIPO DE APLICACIÓN	INMERSIÓN
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA N/A

NOTAS

- Este es un producto auxiliar para evitar que la humedad del medio ambiente penetre excesivamente en la madera natural, produciendo deformaciones o torcido de las piezas. También ayuda a evitar las grietas producidas por desecamiento y las manchas originadas por la manipulación de piezas terminadas sin barnizar. Ideal cuando se producen partes de mueble o sillería, que será comercializada sin barnizar o que se barnizarán posteriormente, este producto no modifica la absorción natural de la tinta, ni la adherencia de los sistemas de barnizado convencionales.
- Este producto debe conservarse en su envase original y siempre tapado, para evitar que pierda sus propiedades. Debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.
- Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores orgánicos, por lo que se recomienda trabajar en lugares con buena ventilación y el uso de mascarilla, guantes y lentes de seguridad.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.