

NOMBRE DEL PRODUCTO	MICROLEGNO	
DEFINICIÓN TÉCNICA	PULPA DE MADERA	
DILUYENTE	D-0400	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Para elaborar molduras moldeadas por trafica o por molde fijo. Con este producto las piezas moldeadas tienen un comportamiento similar a la madera natural en cuanto a flexibilidad y absorción de tinta y barniz.	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Pasta de madera lista para usarse, no requiere ningún tipo de preparación. Presenta excelentes propiedades de adhesión a la madera y buena resistencia y dureza final. Fácil de usar.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	% Sólidos Aspecto Físico Caducidad	55 a 57 Pasta café claro 1 Año
TIPO DE APLICACIÓN	MOLDE	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	DIRECTA	
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	El Necesario	

NOTAS

- Por la consistencia y propiedades del material, se puede manipular muy fácilmente, evitando desprecios. No necesita desmoldante.
- Es ideal para trabajos de difícil talla, la cual se apega a las necesidades de cada cliente, dando un toque especial a su mueble.
- Durante el proceso de manufactura de piezas elaboradas con el PS-0002 esta pasta puede resecarse, por lo que se recomienda, estar recuperando el solvente evaporado con el diluyente D-0400, tratando de mantener la consistencia original, considerando también el tipo de máquina.
- Recomendamos almacenar el producto en su envase original, bien tapado evitando que se reseque la pasta, en un lugar fresco y seco. No debe ser expuesto a temperaturas inferiores a 0°C. Recomendamos no almacenarlo por más de 90 días.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.