

NOMBRE DEL PRODUCTO	RESANA PISO
----------------------------	--------------------

FINICIÓN TÉCNICA	RESANADOR BASE SOLVENTE
-------------------------	--------------------------------

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Formulado especialmente para resanar madera para pisos ya sea duela o parquet, se tiene disponible en tres tonos; pino, encino y machiche, es recomendado para resanar uniones de madera, pequeñas imperfecciones de la madera, como poros, pequeños golpes, espacios por uniones de maderas, marcas de grapa o clavos. etc.</i>
----------------------------------	---

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAL	<i>Este resanador esta elaborado a base de resinas claras, lo cual permite que NO AMARILLE y como consecuencia no cambie el color original de la madera dejando una apariencia de color uniforme. Es un producto de rápido secado , fácil lijado, y buen poder llenado.</i>
----------------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C	1.10 - 1.20
	% Sólidos	52 - 54
	Viscosidad Brookfield a 25°C	10 000 a 13 000 cps
	Aspecto Físico	liquido Viscoso
	Tiempo para lijar	4 a 6 hrs
	Tiempo mínimo para aplicar sellador	6 a 8 Hrs
	Caducidad	2 Años

TIPO DE APLICACIÓN	CUÑA O ESPATULA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	DIRECTA
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A

SERIE:

RS-0711	Resana Piso Encino
RS-0713	Resana Piso Machiche
RS-0722	Resana Piso Pino

NOTAS

Es muy importante aplicar con “cuña” restirando toda la superficie, haciendo especial énfasis en las uniones y fallas como pequeñas imperfecciones de la madera, etc.

El tiempo de lijado dependerá de la cantidad de producto aplicado

No es recomendable aplicar plastas demasiado gruesas de resanador para evitar que pueda estrellarse.

Es recomendable que se lije lo mejor posible, así quedará mejor preparada la superficie y como resultado obtendrá un mejor barnizado.

Al estar manipulando el producto pierde solvente por evaporación , se recomienda ajustar viscosidad con el diluyente UD-0700 o UD-0200

Este producto debe almacenarse en un lugar seco, fresco y a la sombra.

Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores orgánicos, se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal y trabajar en áreas bien ventiladas.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.