

NOMBRE DEL PRODUCTO	PEGASAYER DE CONTACTO
---------------------	------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	PEGAMENTO DE CONTACTO
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Para pegar chapa de madera sobre tablero de aglomerado o MDF, cantos de cinta chapa, melamina o vinilo.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Listo para usarse en forma directa. Presenta excelentes propiedades de adherencia y buena resistencia a los cambios de temperatura. Tiene una alta viscosidad que evita desperdicios excesivos y tiene un rápido secado a temperatura ambiente.</i>
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad Brookfield a 25°C Aspecto Físico Resistencia Caducidad	0.85 a 0.87 19 a 21 2 200 a 2 600 cps Líquido Amarillento 4.50 Kg/cm ² 1 Año
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA	ESPÁTULA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTO 100 gr./m ²	DIRECTO 100 gr./m ²

NOTAS

- Por su viscosidad evita desperdicios excesivos y escurrimientos.
- Recomendamos almacenarse en un lugar seco y fresco a la sombra. No deberá ser expuesto a temperaturas inferiores a 0°C. Recomendamos no almacenarlo por más de 90 días.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.