

NOMBRE DEL PRODUCTO	RETARDADOR PARA LACA	
DEFINICIÓN TÉCNICA	DILUYENTE LENTO PARA PRODUCTOS DE NITROCELULOSA	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Este diluyente se usa como retardador, adicionando como máximo un 5% sobre la parte de laca o sellador de nitrocelulosa, para evitar el blanqueamiento ocasionado por alta humedad en el medio ambiente.	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Solvente de lenta evaporación.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C Aspecto Físico Caducidad	0.865 a 0.905 Líquido Transparente Indefinido
TIPO DE APLICACIÓN	N/A	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A	



NOTAS

- Este es un producto volátil y flamable, por lo que es necesario conservarlo en su recipiente cerrado y fuera de áreas donde existan flamas o chispas, para evitar riesgos de incendio.
- Conserve este producto almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.
- Durante su aplicación y secado se desprenden vapores orgánicos; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.