

NOMBRE DEL PRODUCTO	DILUYENTE PARA RODILLOS
---------------------	--------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	DILUYENTE
--------------------	------------------

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Formulado especialmente para usarse como solvente de tintas y productos aplicados en maquinaria de aplicación a rodillo.
---------------------------	--

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	No ataca el recubrimiento de hule, tiene un excelente poder solvente, además de una evaporación de media a lenta, que ayuda a mantener estable el producto en la maquina de rodillo.
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C Aspecto Físico Caducidad	0.89 a 0.93 Líquido Cristalino 2 Años
-------------------------	--	--

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
--------------------	-----

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A
--	------------

NOTAS

- Conserve este producto almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.
- Durante su uso se desprenden vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.