

NOMBRE DEL PRODUCTO	DILUYENTE PARA FONDO POLIACRÍLICO
---------------------	--

DEFINICIÓN TÉCNICA	DILUYENTE REACTIVO PARA FONDO POLIACRÍLICO.
--------------------	--

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Diluyente recomendado para fondos poliéster o fondos poliacrílicos.</i>
---------------------------	--

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Diluyente reactivo para reducir la viscosidad en los fondos poliacrílicos de las series FW-16XX, FW-3XXX y algunos productos de la familia ultravioleta. Este producto se debe usar solo en los productos y en las cantidades especificadas en la hoja técnica de cada material.</i>	
-----------------------------	---	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C Aspecto Físico Caducidad	0.878 a 0.918 Líquido Cristalino 6 Meses
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
--------------------	-----

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A
--	------------



NOTAS

- Para conocer el uso y dosificación correcta de este diluyente, consulte la hoja técnica del producto a preparar. Se recomienda no exceder las cantidades sugeridas ya que esto puede afectar el curado del producto y las propiedades de la película final.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.
- No deseche restos de este producto en el solvente de lavado, depósitos de basura, ni drenaje.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.