

NOMBRE DEL PRODUCTO	DILUYENTE PARA ACRÍLICO
---------------------	--------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	DILUYENTE REACTIVO
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Se recomienda para hacer ajustes de viscosidad en barnices acrílicos de curado con luz ultravioleta en aplicaciones en máquina de rodillo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Solvente reactivo.
-----------------------------	--------------------

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C Aspecto Físico Caducidad	1.00 a 1.01 Líquido Cristalino 6 Meses
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A

NOTAS

- Para conocer la dosificación adecuada para el material en el que se desea usar, consulte la Hoja Técnica del producto requerido.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.