

NOMBRE DEL PRODUCTO	DILUYENTE ACRÍLICO UV
---------------------	------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	DILUYENTE REACTIVO
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Se recomienda para hacer ajustes de viscosidad en barnices acrílicos y poliéster de curado con luz ultravioleta en aplicaciones en máquina de rodillo. Ayuda a estabilizar el producto en máquina y a lubricar los rodillos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Solvente reactivo.
-----------------------------	--------------------

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C Aspecto Físico Caducidad	1.03 a 1.04 Líquido Cristalino 6 Meses
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A

NOTAS

- Para conocer la dosificación adecuada para el material en el que se desea usar, consulte la Hoja Técnica del producto requerido.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.