

NOMBRE DEL PRODUCTO	ADITIVO PARA POLYESTER
---------------------	-------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	DILUYENTE REACTIVO PARA POLIÉSTER
--------------------	--

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Diluyente para productos poliéster.</i>
---------------------------	--

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Diluyente reactivo para reducir la viscosidad en productos de las series FW y algunos productos de la familia ultravioleta. Este producto se debe usar solo en los productos y en las cantidades especificadas en la hoja técnica de cada material.</i>
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C Aspecto Físico Caducidad	0.90 ± 0.02 Líquido incoloro 6 Meses
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
--------------------	-----

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A
--	------------

hoja técnica

NOTAS

- Para conocer el uso y dosificación correcta de este diluyente, consulte la hoja técnica del producto a preparar. Se recomienda no exceder las cantidades sugeridas ya que esto puede afectar el curado del producto y las propiedades de la película final.
- Se aconseja almacenar este producto, en un lugar fresco y a la sombra, conservándolo en su envase original.
- Al manipular este producto se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes de látex, como equipo de protección personal.
- No deseche restos de este producto en el solvente de lavado, depósitos de basura, ni drenaje.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.