

NOMBRE DEL PRODUCTO	DILUYENTE E.K.
---------------------	-----------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	MEZCLA DE SOLVENTES
--------------------	----------------------------

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Diluyente para fondos y acabados de poliuretano para aplicación con sistema electrostático.</i>
---------------------------	--

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Solvente diseñado para usarse en productos que van a ser aplicados con sistemas electrostáticos.</i>
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C Aspecto Físico Caducidad	0.86 a 0.89 Líquido Cristalino Indefinida
-------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
--------------------	-----

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A
--	------------

NOTAS

- Para conocer la dosificación adecuada para el material en el que se desea usar, consulte la Hoja Técnica del producto requerido.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.