

NOMBRE DEL PRODUCTO	DILUYENTE PARA POLIURETANO	
DEFINICIÓN TÉCNICA	MEZCLA DE SOLVENTES	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Diluyente para Poliuretano.</i>	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Solvente especial para la línea UB-50XX, de evaporación controlada, mejora la nivelación y el brillo final del acabado.</i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	<i>Peso Específico a 25°C Aspecto Físico Caducidad</i>	<i>0.85 a 0.88 Líquido Cristalino Indefinida</i>
TIPO DE APLICACIÓN	N/A	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A	

NOTAS

- Para conocer la dosificación adecuada para el material en el que se desea usar, consulte la Hoja Técnica del producto requerido.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.