

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| NOMBRE DEL PRODUCTO | <b>PROMOTOR PARA FONDO POLIACRÍLICO</b> |
|---------------------|-----------------------------------------|

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| DEFINICIÓN TÉCNICA | <b>PROMOTOR DE CURADO PARA POLIESTER</b> |
|--------------------|------------------------------------------|

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO | Segundo componente para fondos poliacrílicos. |
|---------------------------|-----------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | Promotor especial para las series de fondos poliacrílicos FW-16XX, FW-3XXX. Proporciona una baja coloración al producto ya catalizado, se recomienda en especial para usarse sobre chapa o madera muy clara. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                       |                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | Peso Específico a 25°C<br>Aspecto Físico<br>Caducidad | 0.90 ± 0.02<br>Líquido Morado<br>6 Meses |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| TIPO DE APLICACIÓN | N/A |
|--------------------|-----|

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| VISCOSIDAD DE APLICACIÓN<br>CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO | N/A<br>N/A |
|--------------------------------------------------------------|------------|

**NOTAS**

- Para conocer el uso y dosificación correcta de este promotor, consulte la hoja técnica del poliéster a preparar.
- Se aconseja almacenar este producto, en un lugar fresco y a la sombra, conservándolo en su envase original y alejado de recipientes que contengan catalizadores o terceros componentes para poliéster, como FW-0003, FW-0005, y FW-0010.
- Al manipular este producto se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes de látex, como equipo de protección personal.
- No deseche restos de estos productos en el solvente de lavado, depósitos de basura, ni drenaje.

**IMPORTANTE:**

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.