

NOMBRE DEL PRODUCTO	PROMOTOR AL 5% SPRAY
---------------------	-----------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	PROMOTOR DE CURADO PARA POLIESTER
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Segundo componente para fondos poliacrílicos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Promotor especial para las series de fondos poliacrílicos FW-16XX, FW-3XXX.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C Aspecto Físico Caducidad del producto	0.90 ± 0.02 Líquido Morado 6 Meses
-------------------------	--	--

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A

NOTAS

- Para conocer el uso y dosificación correcta de este promotor, consulte la hoja técnica del poliéster a preparar.
- Se aconseja almacenar este producto, en un lugar fresco y a la sombra, conservándolo en su envase original y alejado de recipientes que contengan catalizadores o terceros componentes para poliéster, como FW-0003, FW-0005, y FW-0010.
- Al manipular este producto se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes de látex, como equipo de protección personal.
- No deseche restos de estos productos en el solvente de lavado, depósitos de basura, ni drenaje.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.