

NOMBRE DEL PRODUCTO	ENDURESAYER P/UREMATE
---------------------	------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	ENDURECEDOR PARA POLIURETANO
--------------------	-------------------------------------

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Segundo componente para acabados mates y fondos de poliuretano.
---------------------------	---

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Endurecedor utilizado para acabados mates, proporciona un tiempo de secado adecuado para obtener una buena nivelación y uniformidad en el matizado. También es utilizado para fondos proporcionando flexibilidad al recubrimiento.
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Caducidad	0.98 a 1.00 32 a 34 25 a 27 Segundos Líquido Ámbar 1 Año
-------------------------	--	--

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
--------------------	-----

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A
--	------------

NOTAS

- Para conocer la dosificación adecuada para el material en el que se desea usar, consulte la Hoja Técnica del producto requerido.
- Los catalizadores de los barnices de poliuretano son productos que reaccionan con la humedad del medio ambiente, se sugiere después de destapar el envase utilizarlo lo más rápido posible, mantenerlo perfectamente tapado y protegido contra la humedad.
- En caso de que el líquido presente una apariencia turbia o azulada no usarlo.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.