

NOMBRE DEL PRODUCTO	ENDURESAYER
DEFINICIÓN TÉCNICA	ENDURECEDOR PARA POLIURETANO

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Endurecedor para el sistema de la serie UF-6XXX, UM-6XXX para catalizar el fondo y acabado de Poliuretano de los productos anti-flama.</i>
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Contiene los componentes para reaccionar con la parte A del producto; es un producto que baja tendencia al amarillamiento y alta resistencia; es un producto para uso en interiores.</i>

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C 0.90 a 0-95 % Sólidos 23 a 26% Viscosidad Brookfield a 25°C NA Aspecto Físico Líquido de color Caducidad 2 Años
--------------------------------	--

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	N/A
GRAMAJE RECOMENDADO	N/A

FAMILIA: POLIURETANO

VERSIÓN: 10/05/07

IMPRESIÓN: 10/05/07

NOTAS:

- Para conocer la dosificación adecuada para el material en el que se desea usar, consulte la Hoja Técnica del producto requerido.
- Los catalizadores de los barnices de poliuretano son productos que reaccionan con la humedad del medio ambiente, se sugiere después de destapar el envase utilizarlo lo más rápido posible, mantenerlo perfectamente tapado y protegido contra la humedad.
- En caso de que el líquido presente una apariencia turbia o azulada no usarlo.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

