

NOMBRE DEL PRODUCTO	FONDIRAPID
---------------------	-------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	POLIURETANO AROMÁTICO MONOCOMPONENTE
DILUYENTE	UD-1002 de 30 a 40%
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Se recomienda para sellar todo tipo de superficies o muebles de uso en interiores, donde el proceso requiera de un muy rápido secado y de una película de alta resistencia y dureza. Se recomienda para procesos continuos tipo americano, artesanales o carpintería de hoteles y reparaciones en el hogar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Ofrece una película de gran resistencia y durabilidad, permitiendo lijar rápidamente y continuar con la siguiente capa del proceso. Se recomienda lijar sobre aplicar antes de 24 horas.
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % de Sólidos Viscosidad CF/4 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado al Polvo Tiempo entre mano y mano Tiempo para asentar Manos recomendadas Tiempo mínimo para dar acabado Caducidad	1.00 a 1.04 38.5 ± 2 41 a 45 Segundos Líquido Ámbar 5 a 10 Minutos 15 a 20 Minutos 40 a 50 Minutos 2 a 3 2 Horas 1 año
-------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	15 a 16 Segundos CF/4 a 25°C 100 a 150 gr/m²

NOTAS

- Verifique que la superficie esté libre de polvo, grasa y/o humedad.
- Dar una ligera asentada con lija No. 240 en seco.
- Para el sellado de chapas o maderas de poro pronunciado, es una buena solución aplicar la primera mano de fondo, preparando la mezcla más diluida a una viscosidad de 13 a 14" CF/4, para humectar mejor el poro, dejar secar, asentar para cortar el repelo de la madera y continuar con una o dos manos normales de fondo.
- Este es un fondo de poliuretano el cual reacciona con la humedad del medio ambiente, se sugiere después de destapar el envase utilizarlo lo más rápido posible, mantenerlo perfectamente tapado y protegido de la humedad.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.
- Durante su aplicación y secado puede desprender vapores de tipo orgánico, por lo que acorde a la reglamentación de Leyes de Protección, se recomienda el uso de mascarillas, goggles y guantes, así como mantener el área ventilada.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.