

NOMBRE DEL PRODUCTO	POLYLACK BRILLANTE
----------------------------	---------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	POLIURETANO MONOCOMPONENTE AROMÁTICO
DILUYENTE	UD-0700 de 30% a 50%
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Es ideal para barnizar aquellas maderas que estén expuestas a uso pesado, como son los pisos de parquet, cubiertas de comedor, escaleras o puertas. Se recomienda también para loseta de barro, artesanías y toda aquella superficie que requiera ser protegida con un barniz de alta resistencia.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Ofrece una gran resistencia a la abrasión, golpes y al desgaste causado por un uso continuo. También posee una gran resistencia al agua, limpiadores de uso común en el hogar y aun a los solventes más agresivos.</i>
------------------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C % de Sólidos Viscosidad CF/4 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado al Polvo Tiempo de secado a la Huella Tiempo para asentar Manos recomendadas Curado Total Brillo Angulo 60° Caducidad del Producto	1.01 a 1.05 48 a 52 100 a 110 Segundos Líquido ámbar 25 a 30 Minutos 3 a 4 Horas 4 a 5 Horas 2 a 3 5 a 7 Días 90 a 95 U. 1 Año
--------------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA DE AIRE	BROCHA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	15 a 18 Segundos CF/4 a 25°C 120 gr/m²	20 a 30 Segundos CF/4 a 25°C 120 gr/m²



NOTAS

- La aplicación se puede realizar con brocha de pelo fino o con pistola de aire.
- Verifique que la superficie a barnizar esté libre de polvo, grasas o humedad.
- Dar una ligera asentada a la madera con lija grado 180 o 220 en seco.
- Dar la primera mano ligera diluyendo el producto virgen hasta un 50% y esperar mínimo cuatro horas para dar la segunda mano.
- Dar la segunda mano diluyendo el producto virgen hasta un 30%. Si desea aplicar más manos deje secar de 8 a 12 horas entre cada una.
- Para mayor seguridad preparar cantidades no mayores a 12 horas de trabajo.
- Este es un barniz de poliuretano el cual reacciona con la humedad del medio ambiente, se sugiere después de destapar el envase utilizarlo lo más rápido posible, mantenerlo perfectamente tapado y protegido de la humedad.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.
- Durante su aplicación y secado se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarillas, lentes de seguridad y guantes, así como aplicarlo en lugares con buena ventilación. Evite el contacto con la piel y los ojos, no deje los productos al alcance de los niños.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.