

NOMBRE DEL PRODUCTO	ACELERADOR PARA POLYLACK
---------------------	---------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	CATALIZADOR PARA LOS BARNICES POLYLACK
DOSIFICACIÓN	2 A 3% SOBRE EL PRODUCTO BASE
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Producto que se emplea para reducir los tiempos de secado de los barnices Polylack hasta en un 30% entre mano y mano y 3 días en el tiempo de curado total.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Producto de fácil manejo que se debe incorporar al barniz base antes de diluirlo para la aplicación.
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Caducidad	0.83 a 0.87 17 a 19 Segundos Líquido Transparente 1 Año
-------------------------	--	--

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A

NOTAS

- Este catalizador es recomendado principalmente para el Polylack Brillante UB-0700, las unidades de brillo del acabado final disminuirán ligeramente. No se recomienda el uso de este catalizador para los acabados UB-0710 y UB-0740.
- Durante la utilización de este catalizador es recomendable asegurarse de incorporar bien en el producto base, antes de preparar la mezcla de aplicación.
- No es recomendable exceder la dosificación recomendada.
- Este producto debe conservarse en su envase original y siempre tapado, para evitar que pierda sus propiedades.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.