

NOMBRE DEL PRODUCTO	POLYFOND
---------------------	-----------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	POLIURETANO AROMÁTICO MONOCOMPONENTE
DILUYENTE	D-0500
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Se recomienda para sellar superficies que pueden estar expuestas a algún tipo de esfuerzo como pisos de parquet, duela, puertas, ventanas de madera, etc. También es recomendable para ser aplicado sobre fierro, acero, loseta de barro, cemento, vinilo y toda superficie que requiera recubrirse con un barniz de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Ofrece una gran resistencia a la abrasión, golpes y al desgaste ocasionado por el uso continuo. También posee una gran resistencia al agua, limpiadores de uso común en el hogar y aun a los solventes más agresivos.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % de Sólidos Viscosidad CF/4 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado al Polvo Tiempo de secado a la Huella Tiempo para asentar Manos recomendadas Curado Total Caducidad	0.99 a 1.01 43 ± 2 150 a 170 Segundos Líquido Cristalino 5 a 10 Minutos 2 a 3 Horas 8 a 12 Horas 2 a 3 5 a 7 Días 1 año
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA	BROCHA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	15 Segundos CF/4 a 25 °C 100 gr/m ²	16 a 17 Segundos CF/4 a 25 °C 100 gr./m ² a 150 gr/m ²

NOTAS

- Verifique que la superficie esté libre de polvo, grasa y/o humedad.
- Dar una ligera asentada con lija No. 240 en seco.
- Este es un fondo de poliuretano el cual reacciona con la humedad del medio ambiente, se sugiere después de destapar el envase utilizarlo lo más rápido posible, mantenerlo perfectamente tapado y protegido de la humedad.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.
- Durante su aplicación y secado puede desprender vapores de tipo orgánico, por lo que acorde a la reglamentación de Leyes de Protección, se recomienda el uso de mascarillas, goggles y guantes, así como mantener el área ventilada.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.