

NOMBRE DEL PRODUCTO	IMPREGNALACK DE COLOR
---------------------	------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	MEZCLA DE ACEITES NATURALES DE COLOR
--------------------	---

DILUYENTE	TS-1020
-----------	----------------

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Protector para madera especialmente formulado para humectar y revitalizar superficies de madera que sufren deterioro por estar expuestas a la intemperie, enriquece y devuelve la apariencia natural, penetrando profundamente en las fibras, sin formar capa, permitiendo el movimiento natural de la madera
---------------------------	---

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Producto que protege y previene contra los daños causados por la humedad, el envejecimiento ocasionado por los rayos ultravioleta UVB, evita la formación de moho y hongos sobre la madera.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad CF/4 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado entre manos Tiempo de secado final Caducidad	Según Color Según Color Según Color Líquido de color 12 Horas 24 Horas 2 Años
-------------------------	--	---

TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA	RODILLO
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	20 a 22" CF/4 a 25°C 150 a 200 gr/m ²	20 A 22" CF/4 a 25°C 150 a 200 gr/m ²



NOTAS

•SERIE:

Clave	Color	Viscosidad CF/4	Peso Específico	% Sólidos
HI-0114	Nogal Americano	24 a 26	0.87 a 0.91	64 a 66
HI-0115	Nogal Clásico	24 a 26	0.87 a 0.91	62 a 64
HI-0120	Roble	24 a 26	0.87 a 0.91	64 a 66
HI-0122	Cedro	24 a 26	0.87 a 0.91	64 a 66
HI-0128	Miel	24 a 26	0.87 a 0.91	64 a 66
HI-0130	Teka	24 a 26	0.87 a 0.91	64 a 66

•IMPREGNALACK Protege la madera sin dejar capa.

•Para seleccionar el color adecuado, se sugiere realizar una aplicación previa en la madera a utilizar, en un sitio no visible, para ver el color real final de la aplicación, se debe considerar que con cada aplicación subirá la intensidad del tono.

•La preparación de la superficie a tratar es muy importante para garantizar que el acabado HI-01XX tenga el máximo desempeño. Se recomienda el uso de este producto en maderas limpias que no hayan sido barnizadas; si la superficie a tratar es de un mueble que ha sido expuesto en exteriores, sin barnizar, se recomienda lavar primero con agua y jabón, frotando con un cepillo suave y dejando secar 12 horas. Si la madera fue barnizada, es conveniente retirar los restos de barniz aplicando removedor AR-0001, dejar actuar, quitar con una espátula los restos, lavar con agua y jabón, dejar secar 12 horas y posteriormente lijar la superficie con lija grano 150 o 180. Cuando la madera tiene un aspecto vidrioso por resina o grasa natural, hay que aplicar el mismo procedimiento.

•Antes de aplicar es necesario mezclar muy bien el producto, para conseguir uniformidad en el color.

•Al aplicar la primera mano, es recomendable que se aplique IMPREGNALACK diluido al 30% con TS-1020, para mejorar la humectación de la superficie a tratar. Asegurando que se ha mojado muy bien toda la superficie, especialmente en las cabezas de la madera y donde la madera ha sufrido cuarteadoras. Dejar secar 12 horas, para la absorción completa del HI-01XX, antes de continuar con la segunda mano.

•Al aplicar la segunda mano, se recomienda, que el HI-01XX se aplique directo, sin diluir, poniendo atención en las cabezas y en las esquinas, esperar 30 minutos y con una brocha ir quitando el exceso de material dejando una capa delgada y uniforme.

•Cuando la aplicación se haya hecho en mueble de Jardín, es necesario, limpiar con un trapo de algodón seco, todo lo que no se haya absorbido después de 12 horas de la última aplicación.

•Se recomienda repetir el tratamiento con HI-01XX, una vez cada año en estructuras de madera. En muebles de Jardín, cuando se observe resequead y pérdida de color.

•Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.

•Al momento de la aplicación y al secar el producto, se desprenden vapores de tipo orgánico. Por lo que se sugiere el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al trabajar con el producto; así como trabajar en lugares abierto o con buena ventilación. Evite que el producto tenga contacto con los ojos y la piel, si se diera el caso, lave inmediatamente con agua abundante.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.