

NOMBRE DEL PRODUCTO	IMPERMEALACK TRANSPARENTE
---------------------	----------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	SOLUCIÓN REPELENTE AL AGUA
--------------------	-----------------------------------

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Solución hidrofugante para tratamiento de muros exteriores, cantera, concreto, tabique, teja de barro y similares. Protege la superficie tratada de la humedad, dejando un aspecto natural durante largo tiempo. Resistente en todo tipo de climas.
---------------------------	---

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Formulado con ingredientes que proporcionan una alta repelencia al agua, impidiendo la penetración en superficies porosas como la teja. También previene la formación de hongos y la adhesión de polvo y otras impurezas.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado para sobre aplicar Tiempo secado total Caducidad	0.72 a 0.76 18 ± 2 Segundos Líquido cLARO Inmediatamente 24 Horas 2 Años
-------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 200 gr/m ²	DIRECTA 250 gr./m ²

NOTAS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie a tratar debe estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite o materiales extraños, incluyendo salitre, el cual debe ser removido antes de aplicar. Este producto está diseñado para usarse en superficies vírgenes, no se debe usar en superficies barnizadas o tratadas con otros materiales.

APLICACIÓN:

- Aplique sin diluir, directamente el producto, con pistola de aire o brocha, sobre la superficie.
- Se debe aplicar de tal modo que la superficie quede saturada por completo.
- El producto no se debe aplicar sobre superficies húmedas, se debe esperar a que la superficie este completamente seca, para una absorción adecuada.

RENDIMIENTO:

- Sobre concreto, el producto rinde aproximadamente 5 m² por litro. Este rendimiento variará dependiendo de la porosidad y absorción de la superficie.

PRECAUCIÓN:

- Lave perfectamente sus manos, herramientas y equipo de aplicación inmediatamente después de utilizarlo.
- Almacene el producto, en su envase original bien cerrado, a la sombra, en un lugar fresco y seco, protegido de los rayos solares.
- Este producto es inflamable, durante la aplicación y almacenaje, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas o flama directa.
- Contiene disolventes a cuya exposición prolongada o reiterada, por cualquier vía o inhalación, origina graves daños a la salud. Use este producto en lugares bien ventilados.
- No se deje al alcance de menores de edad.
- No se ingiera, en caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención medica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Cierre bien el envase después de cada uso.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.