

NOMBRE DEL PRODUCTO	BARNIZ MARINO TRANSPARENTE	
DEFINICIÓN TÉCNICA	BARNIZ FENOLICO BRILLANTE	
DILUYENTE	TS-1020	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Barniz marino para proteger la madera expuesta a exteriores e interiores, para aplicarse sobre puertas de baño, portones, cercas de madera y muebles en general. Ideal para ambientes de climas húmedos o salinos</i>	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Barniz de color tipo fenólico, de excelente flexibilidad, alta protección contra la radicación ultravioleta, de muy alto brillo y excelente poder de llenado</i>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25 °C % Sólidos Viscosidad CF/4 a 25 °C Aspecto Físico Tiempo de secado entre manos Tiempo de secado final Brillo Angulo 60° Caducidad	0.90 a 0.92 55-57 66 a 68 Segundos Líquido color 5 Horas 24 Horas 80-90 UB 1 Año
TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	30 a 35" CF/4 a 25 °C	
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	150 a 200 gr/m ²	

NOTAS

- SERIE: También disponible en nueve diferentes tonos de alta transparencia
- Barniz Marino ideal para climas tropicales, este material puede tener exposiciones parciales al agua (salpicaduras), sin embargo NO se recomienda usarlo en piezas o materiales que estén sumergidos en agua.
- Se recomienda hacer una prueba previa en un lugar poco visible para checar el tono deseado
- Este material puede aplicarse a brocha adicionando el 5% del diluyente recomendado o bien por aspersión (pistola) adicionando el 10% de diluyente
- Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos de este producto con espacios de 2 hrs. entre manos., dependiendo de la apariencia de llenado que se desee y el tipo de madera que se va a barnizar, el rendimiento del material dependerá de la porosidad de la madera.
- Es aconsejable lijar previamente la madera con lija #180-220, antes de aplicar el barniz, para obtener películas de color uniforme y tersas
- Si la madera fue barnizada, es conveniente retirar los restos de barniz aplicando removedor AR-0001, dejar actuar, quitar con una espátula los restos y posteriormente lijar
- Es necesario que el producto en el envase se mantenga tapado cuando no se este usando, ya que el aire del ambiente puede actuar como oxidante haciendo secar la superficie, este material debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Al momento de la aplicación y al secar el producto, se desprenden vapores de tipo orgánico. Por lo que se sugiere el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al trabajar con el producto; así como trabajar en lugares abierto o con buena ventilación. Evite que el producto tenga contacto con los ojos y la piel, si se diera el caso, lave inmediatamente con agua abundante.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.