

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL PRODUCTO | <b>CONCENTRADO PARA SOMBRA</b> |
|---------------------|--------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEFINICIÓN TÉCNICA        | <b>CONCENTRADO DE COLORANTES BASE SOLVENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| DILUYENTE                 | <b>TXCO-1000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO | Colorantes base solvente que se usan de forma directa para entonar barnices de nitrocelulosa, poliuretano o acrílico, hasta un 5% máximo. También pueden usarse como pretinta o tinta a pistola, diluyendo con TXCO-1000 y como sombra a trapo o Pad Stain, usando como base TXST-1000. |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | Producto que presenta una alta concentración y transparencia, con una excelente penetración en la madera, proporcionando uniformidad de tono, tanto en la vena dura, como la blanda. No debe utilizarse en muebles que vayan a ser expuestos directamente a la luz del sol. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                           |                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | Peso Específico<br>% Sólidos<br>Viscosidad CF/2 a 25°C<br>Aspecto Físico<br>Tiempo de Secado<br>Caducidad | 0.91 a 0.95<br>10 a 12<br>22 a 24 Segundos<br>Líquido de color<br>15 a 20 Minutos<br>2 Años |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| TIPO DE APLICACIÓN                                           | PISTOLA (TXCO-1000)                  | PAD STAIN (TXST-1000)   |
| VISCOSIDAD DE APLICACIÓN<br>CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO | DIRECTA<br>50 a 70 gr/m <sup>2</sup> | DIRECTA<br>Lo Necesario |



## NOTAS

### •SERIE:

| Clave   | Color            | Viscosidad CF/2  | %Sólidos | Peso Específico |
|---------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| TC-0621 | Negro            | 22 a 24 Segundos | 13 a 15  | 0.90 a 1.0      |
| TC-0631 | Amarillo Verdoso | 22 a 24 Segundos | 10 a 12  | 0.90 a 1.0      |
| TC-0632 | Amarillo Rojizo  | 22 a 24 Segundos | 10 a 12  | 0.90 a 1.0      |
| TC-0651 | Café             | 22 a 24 Segundos | 10 a 12  | 0.90 a 1.0      |
| TC-0671 | Rojo             | 22 a 24 Segundos | 10 a 12  | 0.90 a 1.0      |
| TC-0675 | Rojo Vino        | 22 a 24 Segundos | 7 a 9    | 0.90 a 1.0      |
| TC-0681 | Naranja          | 22 a 24 Segundos | 7 a 9    | 0.90 a 1.0      |
| TC-0691 | Azul             | 22 a 24 Segundos | 7 a 9    | 0.90 a 1.0      |

### •PREPARACIÓN (Ejemplo):

Para uso a pistola, como pretinta, tinta o sombra:

|           |           |
|-----------|-----------|
| TXCO-1000 | 90 partes |
| TC-06XX   | 10 partes |

Para uso como Pad Stain o sombra a trapo:

|           |           |
|-----------|-----------|
| TXST-1000 | 95 partes |
| TC-06XX   | 5 partes  |

•**IMPORTANTE:** No se debe mezclar con otras familias de tintas. No es recomendable para aplicaciones en procesos con curado UV. No debe utilizarse este tipo de tintas en muebles, que en su uso vayan a ser expuestos directamente a la luz del sol.

•Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel, si se da el caso, lave inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico.

### IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.