

NOMBRE DEL PRODUCTO	DYE TINTING COLOR
---------------------	--------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	CONCENTRADO DE COLORANTES BASE SOLVENTE
DILUYENTE	TP-0100 o TXCO-1000
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Colorantes base solvente que se usan de forma directa para entonar barnices de nitrocelulosa, poliuretano o acrílico, hasta un 5% máximo. También pueden usarse como pretinta o tinta a pistola, diluyendo con TP-0100 o TXCO-1000.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Producto que presenta una alta concentración, vivacidad de tono y transparencia, No debe utilizarse en muebles que vayan a ser expuestos directamente a la luz del sol.
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico % Sólidos Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de Secado Caducidad	0.85 a 0.90 5 a 7 18 a 22 Segundos Líquido de color 15 a 20 Minutos 1 Año
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 50 a 70 gr/m ²

NOTAS

•SERIE:

Clave	Color	Naturaleza
TC-0821	Negro	Básico
TC-0831	Amarillo Verdoso	Básico
TC-0835	Amarillo Rojizo	Básico
TC-0851	Pardo Amarillento	Mezcla
TC-0852	Pardo Medio	Mezcla
TC-0853	Pardo Rojizo	Mezcla
TC-0871	Rojo Fuego	Básico
TC-0875	Rojo Marrón	Básico
TC-0881	Naranja	Básico
TC-0891	Azul Intenso	Básico
TC-0892	Azul SL	Básico
TC-0899	Verde	Mezcla

•PREPARACIÓN (Ejemplo):

	Para uso a pistola, como pretinta o tinta. Ofrece un buen balance costo/desarrollo de color.
TP-0100	0 a 90 partes
TC-08XX	0 a 20 partes

	Para uso a pistola, como pretinta o tinta. Proporciona un excelente desarrollo de color.
TXCO-1000	80 a 90 partes
TC-08XX	10 a 20 partes

•Al preparar un tono especial, es muy recomendable usar, un máximo de 3 colores básicos para llegar a la tonalidad deseada. Esto hará más fácil conseguir tonos repetibles y ajustes de color.

•IMPORTANTE: No se debe mezclar con otras familias de tintas. No debe utilizarse este tipo de tintas en muebles, que en su uso vayan a ser expuestos directamente a la luz del sol.

•Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel, si se da el caso, lave inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.