

NOMBRE DEL PRODUCTO	TINTA NITRO SOMBRA
---------------------	---------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	TINTA EN BASE A PIGMENTOS Y NITROCELULOSA
DILUYENTE	D-8000
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Tinta especialmente formulada para usarse como sombra y obtener uniformidad de tono y profundidad, cuando se manejan diferentes tipos o colores de madera. Se aplica comúnmente después del sellador o el fondo, lijados.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Tinta de secado rápido elaborada a base de pigmentos, que ofrece una buena adhesión entre la capa del fondo y el acabado.</i>
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico % Sólidos Viscosidad CF/4 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado antes de dar el acabado Caducidad	Según el color Según el color Según color Líquido de color 10 Minutos 2 Años
-------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
--------------------	----------------

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 40 a 60 gr/m ²
--	---

NOTAS

•SERIE DE COLORES:

Clave	Color	Viscosidad CF/4	%Sólidos	Peso Específico
TN-0004	Nogal	17 a 19 Seg	22 a 24	0.95 a 1.05
TN-0216	Cherry	21 a 25 Seg	9 a 11	0.80 a 0.90
TN-0151	Cherry	12 A 14 Seg	8 a 10	0.80 a 0.90
TN-0109	Negro	13 a 15 Seg	21 a 25	0.85 a 0.95
TN-0191	Roble	22 a 26 Seg	9 a 11	0.85 a 0.95
TN-0224	Roble	11 a 13 Seg	9 a 11	0.85 a 0.95
TN-0190	Roble	11 a 13 Seg	2.5 a 3.5	0.80 a 0.90

•Esta tinta se suministra en colores especiales bajo pedido. Al preparar un tono especial, es muy recomendable usar un máximo de 4 colores básicos para llegar a la tonalidad deseada. Esto hará más fácil conseguir tonos repetibles y ajustes de color.

•IMPORTANTE: No se debe mezclar con otras familias de tintas y diluir con la base TN-0100 o D-8000 para conservar las propiedades originales del producto. No es recomendable esta serie para muebles que van a ser expuestos al sol o de uso en exteriores. No debe sobre aplicarse con productos en base a poliéster o productos de curado ultravioleta.

•Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel, si se da el caso, lave inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.