

NOMBRE DEL PRODUCTO	TINTA POSITIVA
---------------------	-----------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	TINTA BASE AGUA DE COLORANTES DE EFECTO POSITIVO
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Tinte formulado especialmente para dar color a maderas de coníferas como el pino, abeto, oyamel, lárice, etc. Donde se requiere un entintar realzando el diseño natural de la veta de este tipo de maderas. Ideal para mueble tipo nórdico, rústico clásico, infantil y modernista.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Tinta que tiene la característica muy particular de realzar y avivar la veta dura de la madera de coníferas, dando un efecto más natural que las tintas convencionales que remarkan más la veta blanda de estas maderas y dejando un efecto "negativo" ya que oscurecen la veta más clara.</i>
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Número de capas recomendadas Tiempo de secado para aplicar sellador o fondo Caducidad	Según el color 20 a 25 Segundos Líquido de color Una capa 4 Horas 1 Año
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 70 a 150 gr/m ²



NOTAS

•SERIE:

Clave	Nombre	Peso Específico	Viscosidad CF/2
TC-2000	Sayer Positive Transparente	0.99 a 1.04	20 a 30 Segundos
TC-2001	Sayer Positive Blanco	0.95 a 1.05	20 a 30 Segundos
TC-2050	Sayer Positive Azul Pastel	1.07 a 1.11	20 a 30 Segundos

•**PREPARACIÓN:** Tanto la base transparente, como la base blanca, no son productos de uso directo. Con estas dos bases se puede preparar una amplia gama de colores. Se pueden hacer tonos intensos y transparentes usando la base transparente TC-2000, mezclando con la serie de concentrados TC-07XX. O se pueden conseguir tonos pastel, mezclando la base blanca TC-2001 sola o en mezcla con base transparente y los concentrados TC-07XX. De la siguiente manera:

Producto	Tonos Claros	Tonos Intensos	Tonos Pastel Suaves	Tonos Pastel Claros
TC-2000	97 a 99%	95 a 97%	94 a 75%	79 a 55%
TC-2001			5 a 20%	20 a 40%
TC-07XX	3 a 1%	5 a 3%	1 a 5%	1 a 5%

•SERIE DE CONCENTRADOS BÁSICOS:

Clave	Color
TC-0721	Negro
TC-0731	Amarillo Verdoso
TC-0735	Amarillo Rojizo
TC-0751	Café
TC-0771	Rojo
TC-0781	Naranja
TC-0791	Azul

•Para lograr el efecto la SAYER POSITIVE necesita un tiempo de secado al ambiente de 1 hora, después de este tiempo es necesario dar otras 3 horas de secado o acelerar el secado mediante un horno de aire caliente, dejando una hora a 50 o 55°C, enfriar 15 minutos y sobre aplicar con sellador o fondo.

•Para mantener el efecto positivo de la tinta, se recomienda sobre aplicar con fondos acrílicos, como nuestros UF-2000, UF-2200 y UF-2500, dando una primera o única capa muy ligera de 80 gr/m², asentar y dar otra mano de fondo o directamente el acabado de la serie UM-25XX.

•No se debe mezclar con otra familia de concentrados o de tintas, úsese solo en los productos recomendados en la hoja técnica del producto final.

•Este es un producto volátil, por lo que es necesario conservarlo en su recipiente cerrado. Conserve este producto almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco. Evite que este producto sea expuesto a temperaturas mayores a 60°C y menores a 5°C. No se deben guardar estas tintas en recipientes metálicos.

•Durante su aplicación y secado se desprenden vapores orgánicos; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.