

NOMBRE DEL PRODUCTO	SAYER FILL INERT
---------------------	-------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	BLOQUEADOR TRANSPARENTE
--------------------	--------------------------------

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Producto de aplicación a brocha directamente sobre la madera, para todo el mueble o preferentemente sobre partes porosas, cortes transversales y cabezas, para disminuir o controlar la penetración de la tinta, evitando así los contrastes excesivos y partes manchadas, proporcionando uniformidad de color a la vista.</i>
---------------------------	---

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Producto de uso en procesos de barnizado tipo americano, se debe sobre aplicar con selladores y lacas de nitrocelulosa. Impide la penetración excesiva de la tinta en cabezas y zonas porosas de la madera, obteniendo así una excelente uniformidad en el entintado.</i>
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad Brookfield a 25°C Aspecto Físico Tiempo máximo para relimpiar Tiempo mínimo para sobre aplicar Caducidad	0.89 a 0.91 9 a 13 10 000 a 13 000 cps Líquido Transparente 15 a 20 Minutos 25 a 30 Minutos 2 Años
-------------------------	--	--

TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA
--------------------	---------------

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA <i>Se aplica solo en los lugares donde se necesite</i>
--	--

NOTAS

- Este es un producto que se suministra listo para usarse, no requiere diluirse para su aplicación, por su aspecto cremoso, se puede aplicar muy fácilmente con una brocha, preferentemente en las cabezas o cortes transversales de la madera en partes torneadas de muebles y relimpiando con un trapo quitando el exceso.
- Este es un producto volátil y flamable, por lo que es necesario conservarlo en su recipiente cerrado y fuera de áreas donde existan flamas o chispas, para evitar riesgos de incendio.
- Conserve este producto almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.
- Durante su aplicación y secado se desprenden vapores orgánicos; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.