

NOMBRE DEL PRODUCTO	SAYER FILL
---------------------	-------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	TINTA TAPAPORO EN BASE A PIGMENTOS PARA RELIMPIAR
DILUYENTE	TS-1020
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Tinta tapaporo de aplicación directa a la madera, que se usa para dar color y a la vez sellar el poro, disminuyendo la cantidad de sellador necesario para cerrar el poro en maderas muy porosas.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Compatible solo en procesos de nitrocelulosa. Tiene un alto poder de pigmentación y facilidad de relimpiado.</i>
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	<i>Peso Específico % Sólidos Viscosidad Brookfield a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado Caducidad</i>	<i>Según el color Según el color Según el color Líquido de color 60 Minutos 2 Años</i>
-------------------------	---	--

TIPO DE APLICACIÓN	TRAPO	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 120 a 150 gr/m ²	20 a 25" CF/4 a 25°C 120 a 150 gr/m ²



NOTAS

•SERIE:

Clave	Color	Viscosidad	%Sólidos	Peso Específico
TS-0501	Blanco	45 000 a 50 000 cps	82 a 85	1.60 a 1.80
TP-0512	Early American	50 000 a 60 000 cps	81 a 85	1.5 a 1.7
TS-0514	Nogal Claro	50 000 a 60 000 cps	81 a 85	1.5 a 1.7
TS-0518	Caoba Claro	50 000 a 60 000 cps	81 a 85	1.5 a 1.7
TS-0522	Pino	50 000 a 60 000 cps	81 a 85	1.5 a 1.7

•Esta tinta se suministra en colores especiales bajo pedido. Es necesario agitar muy bien antes de usar para asegurar una correcta homogeneización del producto.

•IMPORTANTE: No se debe mezclar con otras familias de tintas y diluir con TS-1020 para conservar las propiedades originales del producto.

•Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel, si se da el caso, lave inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.