

NOMBRE DEL PRODUCTO	SAYER ANTIQUIZANTE
---------------------	---------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	TINTA AL SOLVENTE PARA ESFUMAR
DILUYENTE	TS-0700
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Tinta al solvente de aplicación a pistola para hacer efectos de envejecimiento, esfumados o de veteado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Tinta de rápido secado y fácil aplicación, que una vez seca, permite desvanecerla con fibra.
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado Caducidad	0.72 a 0.76 19 a 23 Segundos Líquido de color 10 Minutos 2 Años
-------------------------	--	---

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 60 a 90 gr/m ²

NOTAS

•PREPARACIÓN:

Para preparar una tinta antiquizante se parte de la base transparente TS-0700 y con las tintas concentradas TC-08XX, de la siguiente manera:

TS-0700 Sayer Antiquizante Base	80 a 90 Partes
TC-08XX Dye Tinting Color	10 a 20 Partes

•SERIE:

Clave	Color
TS-0721	Negro
TS-0751	Nogal Oscuro

•Esta tinta se suministra en colores especiales bajo pedido. Aunque, por su color y uso final, los más comunes son los mencionados en la serie.

•IMPORTANTE: No se debe mezclar con otras familias de tintas y diluir con TS-0700 para conservar las propiedades originales del producto. Esta familia de tintas es recomendable solo para muebles de uso en interiores y puede ser sobre aplicada con acabados de poliuretano y nitrocelulosa.

•Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel, si se da el caso, lave inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.