

NOMBRE DEL PRODUCTO	SAYER KROMOLUX
---------------------	-----------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	TINTA EN BASE A COLORANTES
DILUYENTE	D-0450
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Tinta al solvente de aplicación directa a la madera, que por sus características especiales remarca la veta y el poro, proporcionando profundidad al entintado.</i>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Producto con alta transparencia, desarrollo uniforme de color y brillantez de tono.</i>
-----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	<i>Peso Específico Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado Caducidad</i>	<i>0.89 a 0.97 18 a 22 Segundos Líquido de color 15 a 20 Minutos 2 Años</i>
-------------------------	---	---

TIPO DE APLICACIÓN	PISTOLA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	DIRECTA 60 a 90 gr/m²



NOTAS

•SERIE DE COLORES BÁSICOS:

Clave	Color
TS-5000	Base transparente
TS-5001	Blanco
TS-5002	Negro
TS-5004	Amarillo Canario
TS-5005	Amarillo Oro
TS-5007	Rojo Vivo
TS-5008	Naranja
TS-5009	Azul
TS-5011	Royal Marrón

•SERIE DE COLORES DIRECTOS DE MAYOR VOLUMEN:

Clave	Color
TS-5219	Caoba Oscuro
TS-5143	Palisandro
TS-5012	Early American
TS-5279	Nogal
TS-5261	Vino
TS-5228	Caoba Marrón
TS-5263	Mandarina
TS-5281	Nogal Rojizo
TS-5244	Nogal Medio
TS-5289	Stain Brown
TS-5205	Bourdon Anigre
TS-5206	Cherry
TS-5271	Caoba Claro
TS-5262	Nogal
TS-5269	Avellana

•Disponible en cualquier color bajo pedido especial.

•**IMPORTANTE:** No se debe mezclar con otras familias de tintas y diluir con la base TS-5000 o con diluyente D-0450 para conservar las propiedades originales del producto. No es recomendable esta serie para muebles que van a ser expuestos al sol o de uso en exteriores. No debe sobre aplicarse con productos en base a poliéster o productos de curado ultravioleta. En caso de ser necesario sobre aplicar con productos poliéster, se debe usar un aislante tipo R-0125/A.

•Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.

•Durante su aplicación y secado, se desprenden vapores de tipo orgánico, por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel, si se da el caso, lave inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.